

SWP NL		SWP NL 300	SWP NL 400	SWP NL 500
Térfogat	L	300	400	500
Magasság H / Beépítési magasság	mm	1695/1801	1669/1811	1895/2023
Átmérő D	mm	ø 610	ø 710	ø 750
Legnagyobb nyomás / max. hőmérséklet	bar/°C	10/95	10/95	10/95
Teszt nyomás	bar	15	15	15
Hőcserélő felülete	m ²	3,3	3,9	4,6
Hőcserélő térfogata	L	20,4	23,6	28,3
Folymatos teljesítmény	kW	90	115	130
DIN 4708; 80/60/45 ° C	m ³ /h	43882	2.70	43909
NL – teljesítmény együttható 60 ° C-on				
Nyomás veszteség Δp	mbar	230	379	569
Működési nyomás / max. hőmérséklete a hőcserélőnek	bar/°C	16/110	16/110	16/110
Teszt nyomás hőcserélő	bar	25	25	25
Termosztát		opció	opció	opció
Anód		van	van	van
Elektromos fűtőbetét (rendelhető)	kW	3/4.5/6	3/4.5/6/7.5	3/4.5/6/7.5
Súly	kg	131	175	196
Alsó csatlakozó S1	A, mm	G1"/228	G1"/260	G1"/250
Bejövő hálózati csatlakozó	B, mm	G1"/228	G1¼"/260	G1½"/250
Bejövő hőcserélő S1	C, mm	G1"/1476	G1"/1390	G1"/1626
Hőmérséklet szabályozó	G, mm	G½"/1220	G½"/1176	G½"/1298
Recirculációs csatlakozás	R, mm	G¾"/1224	G1"/1180	G1"/1392
Kimenő meleg víz	K, mm	G1"/1476	G1¼"/1420	G1½"/1643
Légtelenítő szelep	F, mm	G1"/1695	G1"/1669	G1"/1895
Tisztító nyílás	O, ø	110/180	110/180	110/180
	mm	298	345	345
Leeresztő szelep	Y, mm	G1"/30	G1"/30	G1"/30
Anód	P, mm	G1¼"/1695	G1¼"/1524	G1¼"/1750
Elektromos fűtőbetét (rendelhető)	U, mm	G1½"/298	G1½"/345	G1½"/345
Kiegészítő csatlakozások	Z, mm	G½"/368	G½"/420	G½"/433
		G½"/813	G½"/695	G½"/966
		G½"/1204	G½"/1100	G½"/1372